BG ETEM
Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse

Arbeitshilfe

KSS

Mustervordruck: Dokumentation der Prüfergebnisse „Wassergemische Kühlschmierstoffe“

Betriebsbereich: ..... **Verantwortlich:** .....

Maschinen-Nr.: ..... Einzelanlage: ..... Zentralanlage: .....

KSS-Bezeichnung: ..... KSS-Füllvolumen (m^3): .....

Gebrauchskonzentration (Soll): ..... pH-Wert (Soll: 8 ‹ pH ‹ 9,5): .....

Nitratgehalt im Ansetzwasser in Trinkwasserqualität (nach Erstbefüllung gemäß Herstellerangabe).
Die Temperatur des KSS soll die Umgebungstemperatur nicht übersteigen.

Datum	Konz. %	pH-Wert	Nitritgehalt (max. 20 mg/l)	NDELA*-Analyse	Zugabe eines Additivs (z. B. Biozid, Inhibitor – Art, Menge), Austausch, Teilaustausch	Bemerkungen

*) NDELA = N-Nitrosodiethanolamin (Die NDELA-Analyse muss erfolgen, wenn bei › 20 mg/l Nitritgehalt im KSS kein Austausch erfolgt oder keine wirksamen Inhibitoren zugesetzt werden, siehe hierzu TRGS 611)

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

www.bgetem.de

Bestell-Nr. S014
9 · 0 · 3 – Stand: 10/22
Alle Rechte beim Herausgeber