BG ETEM
Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse

Arbeitshilfe

KSS

Prüfergebnisse „wassergemischte Kühlschmierstoffe“ (KSS)

Betriebsbereich: ..... **Verantwortlich:** .....

Maschinen-Nr.: ..... Einzelanlage: ..... Zentralanlage: .....

KSS-Bezeichnung: ..... KSS-Füllvolumen (m^3): .....

Gebrauchskonzentration (Soll): ..... pH-Wert (Soll: 8 ‹ pH ‹ 9,5): .....

Nitratgehalt im Ansetzwasser in Trinkwasserqualität (Nitratgehalt max. 50 mg/l, mikrobielle Belastung max. 100 KBE/ml)

Datum	Konz. %	pH-Wert	Nitritgehalt (max. 20 mg/l)	Temp. °C	NDELA*-Analyse	Wechsel/ Reinigung (Datum)	Zugabe eines Inhibitors (Datum, Menge)	Bemerkungen

*) NDELA = N-Nitrosodiethanolamin (Die NDELA-Analyse muss erfolgen, wenn bei › 20 mg/l Nitritgehalt im KSS kein Austausch erfolgt oder wirksame Inhibitoren zugesetzt werden, siehe hierzu TRGS 611)

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

www.bgetem.de

Bestell-Nr. S014
8 · 0 · 06 · 22 · 3
Alle Rechte beim Herausgeber